

Vyhrazujeme si právo na změnu v důsledku technického vývoje. (Datum vydání katalogového listu: Červenec 2008)

FireTalk Supra / FireTalk Supra Ex



Kód výrobku: -41 / 0135015-xx (Ex)



Přilba MSA Gallet Supra



FireTalk při práci

Univerzální komunikační souprava FireTalk Supra je určena pro montáž do požární přilby MSA Gallet Supra F1S a Supra S F1SA. Je vybavena voděodolným elektretovým mikrofonom na ohebném výložníku a malým vysoce výkonným reproduktorem. Tyto dvě části tvoří robustní lehkou komunikační jednotku umožňující optimální příjem i vysílání.

Pouzdro reproduktoru se snadno a rychle zasune do lyžiny ve vnitřní části přilby. Tento systém uživatel ocení zejména pokud je nutné soupravu přemísťovat z přilby na přilbu.

Technical data:

Microphone:

Pattern:	electret
Directional:	noise cancelling (NC)
Impedance:	4400 Ω
Sensitivity:	-44 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency range:	300 Hz – 9 kHz

Loudspeaker:

Pattern:	dynamic
Impedance:	150 Ω at 1 mW / 1 kHz
Sound pressure level:	max. 91dB
Frequency range:	100 Hz – 4,5 kHz

Send button (PTT-8):

Housing:	black, shock-resistant fibreglass enforced Urethane, incl. clothes clip
Life cycle PTT:	min. 1.500.000 cycles
Protection class:	IP 54 ¹

Additional data:

Operating voltage:	16 V
Power input:	approx. 5 mA
Noise attenuation:	approx. 27 dB
Temperature range:	-30°C to +70°C
Weight:	945 g (incl. PTT button and coiled cord)

¹ Protection class: DIN EN 61058-1 VDE 0630 Part 1, EN 60529:1991 DIN VDE 0470-1:1992-11

Digital Standard approved

