

## MobilTalk



Artikel-Nr.: 0110012-29 & 0110012-33



Verwendung bspw. in der Industrie

Gehörschutzkapseln mit einer durchschnittlichen Schalldämmung bis zu 27 dB machen das MobilTalk zum Muss für Arbeitsplätze mit hohem Umgebungslärm. Dieses Gehörschutz-Headset kann an verschiedene Telefone angeschlossen werden und verfügt über ein NC-Mikrofon (Noise Cancelling) für eine optimale Sprachübertragung bis 115 dB. Extrem breite Ohrpolster und ein leichter Drahtbügel sorgen für hohen Tragekomfort.

Das MobilTalk wird wahlweise mit einem GN-QD (0110012-29) oder Plantronics-QD (0110012-33) geliefert und kann dann mit einem Adapter an verschiedene Mobilfunktelefone bzw. Telefone angeschlossen werden.

### Technische Daten:

#### **Mikrofon:**

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	geräuschkompensiert (Noise Cancelling)
Impedanz:	4400 Ohm
Empfindlichkeit:	-44 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	300 Hz – 9 kHz

#### **Lautsprecher:**

Arbeitsprinzip:	dynamisch
Impedanz:	200 Ohm bei 1 mW / 1 kHz
Kennschalldruckpegel:	max. 94 dB
Frequenzgang:	16 Hz – 16 kHz

#### **Sonstige Angaben:**

Schalldämmung:	ca. 27 dB
Temperaturbereich:	-30°C bis +70°C
Gewicht:	450 g