

OnGuard II



Artikel-Nr.: 0130103



Induktionshörer im verdeckten Einsatz

Die Hör-/Sprechgarnitur OnGuard II kann an alle gängigen analogen und digitalen Funkgeräte angeschlossen werden. Sie besteht aus einem Induktionshörer, einer Sendetaste mit integriertem Elektret-Mikrofon PTT-17, einem Befestigungsclip, sowie einer aufsteckbaren Umhängespule. Die OnGuard II ist diskret tragbar und für verdeckte Einsätze geeignet.

Die Sendetaste kann am Hemdrevers befestigt, oder aber direkt in der Hand getragen werden. Dabei ermöglicht das aus einem robusten PUR-Mantel bestehende Spiralkabel nicht nur eine uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, sondern hält zudem auch höheren Zugkräften stand. Der Induktionshörer RS7 verfügt über Squelch und zeichnet sich neben seiner bequemen Tragweise auch durch eine lange Betriebsdauer von ca. 80 Stunden aus. Somit kann diese Garnitur auch bei mehrtägigen Einsätzen verwendet werden.

Technische Daten:

Mikrofon:

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	omnidirektional
Impedanz:	3000 Ohm
Empfindlichkeit:	-36 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	100 Hz – 10 kHz

Lautsprecher (RS7):

Betriebsspannung:	1,4 V (Batterie)
Stromaufnahme:	1 mA
Betriebsdauer:	ca. 80 Std.
Batterietyp:	A 10
Gewicht (inkl. Batterie):	1,5 g
Arbeitsprinzip:	magnetisch
Kenschalldruckpegel:	max. 120 dB
Frequenzgang:	300 Hz – 5 kHz

Sendetaste (PTT-17):

Gehäuse:	ABS-Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Kleiderclip
Lebensdauer Taster:	mindestens 100.000 Schaltzyklen

Sonstige Angaben:

Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C
Gewicht:	104 g (inklusive PTT-Taste)