

OnGuard III



Artikel-Nr.: 0131000-7 (Farbe beige)



Induktionshörer im verdeckten Einsatz

Wie alle Hör-/Sprechgarnituren der OnGuard-Serie, kann auch die OnGuard III an alle gängigen analogen und digitalen Funkgeräte angeschlossen werden. Die Garnitur besteht aus der Hand-Sendetaste PTT-1, einem Miniatur-Mikrofon welches z.B. sehr diskret am Hemdrevers befestigt werden kann sowie einer aufsteckbaren Umhängespule.

Alle gängigen Induktionshörer können mit der OnGuard III kombiniert werden. Standardmäßig wird die Garnitur in der Farbe beige ausgeliefert. Auf Anfrage kann die komplette Garnitur auch in der Farbe schwarz produziert werden. Die OnGuard III ist die Garnitur mit dem höchsten Tarnfaktor und eignet sich somit ideal für absolut diskrete Ermittlungen.

Technische Daten:

Mikrofon:

| | |
|----------------------|----------------------|
| Arbeitsprinzip: | elektret |
| Richtcharakteristik: | omnidirektional |
| Impedanz: | 2000 Ohm |
| Empfindlichkeit: | -39 dB V / Pa, 1 kHz |
| Frequenzgang: | 300 Hz – 5 kHz |

Lautsprecher (Indukt RS7):

| | |
|---------------------------|------------------|
| Betriebsspannung: | 1,4 V (Batterie) |
| Stromaufnahme: | 1 mA |
| Betriebsdauer: | ca. 80 Std. |
| Batterietyp: | A 10 |
| Gewicht (inkl. Batterie): | 1,5 g |
| Arbeitsprinzip: | magnetisch |
| Kennschalldruckpegel: | max. 120 dB |
| Frequenzgang: | 300 Hz – 5 kHz |

Sendetaste (PTT-1):

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Gehäuse: | Santoprene Gummi, beige |
| Lebensdauer Taster: | mindestens 50.000 Schaltzyklen |

Sonstige Angaben:

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Temperaturbereich: | -10°C bis +40°C |
| Gewicht: | 72 g (inklusive PTT-Taste) |