

## PTT-REVARIO



Artikel-Nr.: 0910012



Wireless-PTT als Gewehr-Sendetaste

Die PTT-REVARIO kann in Verbindung mit jeder Imtradex Garnitur bestellt werden und ermöglicht das Funken mit einer zusätzlichen kabellosen Sendetaste. Das System besteht aus dem Inline-Empfänger, sowie der Wireless-PTT. Die Elektronik des Inline-Empfängers ist in einem kleinen Gehäuse untergebracht, welches wenige Zentimeter hinter dem Funkgeräte-Stecker montiert ist.

Die Anwendungsbereiche für dieses System sind breit gefächert. Scharfschützen verwenden diese Lösung als Gewehr-Sendetaste, so dass trotz Gewehranschlag ein Funkspruch abgesendet werden kann. Durch die kompakten Abmessungen der Wireless-PTT kann diese Sendetaste aber auch unauffällig in der Hand getragen werden. Auch bei Industrie-Anwendungen, wenn Funkgerät und Garnitur unter Vollschutzanzügen getragen wird, erleichtert die Wireless-PTT das Senden von Funksprüchen.

Das Keeloq Protokoll mit einer 32-Bit Sicherheits-Codierung, die sich nach jeder PTT-Betätigung ändert, gewährleistet höchste Sicherheit. Falls die Wireless-PTT verloren geht, kann innerhalb von Sekunden eine neue Wireless-PTT mit dem Inline-Empfänger gepaart werden. Auf Anfrage kann der Inline-Empfänger auch in die Sendetaste PTT-8WL integriert werden.

### Technische Daten:

#### **Inline-Empfänger:**

Material: Polystyrol (UL 94 HB), schwarz  
Stromaufnahme: 7 mA (Standby) & 11 mA (Empfangsmodus)  
Abmessungen (LxBxH): 62 mm x 24 mm x 18 mm  
Gewicht: ca. 30 g

#### **Wireless-PTT:**

Material: Polystyrol (UL 94 HB), schwarz  
Betriebsspannung: 12 V DC  
Batterietyp: 12 V GP27A  
Stromaufnahme: 0 mA (Standby) & 8 mA (Sendemodus)  
Abmessungen (LxBxH): 62 mm x 24 mm x 15 mm  
Gewicht: 15 g

#### **Sonstige Angaben:**

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C  
Frequenz: 868,4 MHz  
Modulation: FSK  
Reichweite: max. 2 m  
Übertragungsrate: 9,6 Kbit/s  
Verschlüsselung: Keeloq Technologie (32-Bit)

TECHNISCHE DATEN