

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2011 г.)

AirTalk WL-DECT



Код: 0250000-4



AirTalk XS с разъемом QD / VCS Connector

AirTalk WL - DECT - это беспроводное решение стандарта DECT (шифрование 64 бита). Оно представляет собой базовую станцию Plantronics и гарнитуру Imtradex. AirTalk WL - DECT подключается к любой переговорной системе. AirTalk WL - DECT позволяет свободно передвигаться. Так, например, авиадиспетчеры перестают быть привязанными к одному экрану радара.

Благодаря аккумулятору высокой ёмкости, система позволяет находиться на связи до 8 часов. Для непрерывной работы гарнитуры можно использовать второй аккумулятор, заряжаемый вместе с первым. Функция быстрой зарядки позволяет зарядить до 90% ёмкости от их общей вместимости в течение часа.

В стандартной комплектации система оснащается гарнитурой AirTalk XS. По запросу могут поставляться другие гарнитуры серии AirTalk. Любая из гарнитур имеет разъем QD (быстрое отключение), что даёт возможность использовать преимущества индивидуальных гарнитур для каждого из диспетчеров, работающих в различных сменах.

Technical data:

Microphone (Headset):

Pattern:	electret
Directional:	omni-directional
Impedance:	2200 Ohm
Sensitivity:	-40 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	100 Hz – 10 kHz

Speaker (Headset):

Pattern:	dynamic
Impedance:	600 Ohm at 1mW / 1 kHz
Sound pressure level:	max. 91 dB
Frequency:	200 Hz – 10 kHz

Additional data:

Temperature range:	+4°C to +49°C
Response time PTT:	128 ms
Life cycle PTT:	3.000.000 cycles
Dimensions (LxWxH):	185 mm x 170 mm x 55 mm
Weight:	approx. 210 g (Mobile part)