

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2011 г.)

HT2-ATC



Код: 0229109-21



Код: 640-033 (Использование) / Авиадиспетчер

Микрофон HT2-ATC изготовлен из анодированного алюминия. Он производится из высококачественных компонентов и отлично подавляет внешние шумы. HT2-ATC может поставляться без кнопки ответа.

Кроме классического черного, Imtradex предлагает микрофоны HT2-ATC матово-серебристого цвета. В качестве аксессуара, Вы также можете заказать штатив для микрофона, чтобы удобно расположить его на рабочем столе.

Technical data:

Microphone:

Pattern:	electret
Directional:	omni-directional
Impedance:	2200 Ohm
Sensitivity:	-36 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	20 Hz – 16 kHz

Amplifier:

Operating voltage:	+/- 12 V
Power Input:	15 mA
Distortion factor:	0,2 %
Amplification:	ca. 26 dB

Cable specification (Design):

Cord:	Steel cord
Cord diameter:	0,07 mm ²
Insulation of cord:	PETP (Polyamide)
Shield:	Cu – round twist density > 90%
Insulation of coating:	PUR (Polyurethane)
Strength steal wires:	> 2000 N/mm ²
Tensile strength lead:	> 120 N

Additional data:

MTBF:	approx. 100.000 h.
Life cycle PTT:	min. 500.000 cycles
Length:	156 mm
Diameter:	25 mm
Temperature range:	-20°C to +70°C
Weight:	202 g

TECHNICAL DATA