

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на август 2011 г.)

NB 4000



Код.: 0110023-xxx



Применение NB 4000 в промышленности

Лёгкая, удобная, не оказывающая давления на уши гарнитура NB 4000 с креплением за шейку является оптимальным решением в промышленности, где предъявляются повышенные требования к качеству связи и комфорту ношения гарнитуры. Динамик предоставляет большой резерв громкости, что позволяет применять NB 4000 в шумной обстановке. Гибкая дужка выносного динамика дает возможность индивидуально позиционировать динамик возле уха.

Для удобства в работе динамик находится не на ухе, следовательно, не оказывает никакого давления. Гарнитуру можно носить под защитной каской любых типов.

Большая кнопка РТТ удобна для применения в сложной рабочей обстановке. В надёжном корпусе РТТ-8 размещается вся необходимая электроника для подключения различных типов аналоговых и цифровых радиостанций.

Technical data:

Microphone:

Pattern:	electret
Directional:	noise canceling (NC)
Impedance:	4400 Ohm
Sensitivity:	-44 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	100 Hz – 10 kHz

Speaker:

Pattern:	Dynamic
Impedance:	150 Ohm at 1 mW / 1 kHz
Sound pressure level:	max. 117 dB
Frequency:	100 Hz – 8 kHz

Send button (PTT-8):

Housing:	impact resistant plastic housing, black, with cloth clip
Life cycle PTT:	min. 1.500.000 cycles
Protection class:	IP54

Additional data:

Temperature range:	-20°C to +70°C
Weight:	118 g (incl. PTT button)

¹ Protection class: DIN EN 61058-1 VDE 0630 Part 1, EN 60529:1991 DIN VDE 0470-1:1992-11

Digital Standard approved

