

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2011 г.)

TM2-LS



Код: 06TM2-20 (USB version)



Применение в диспетчерской / TM2-LS2 с двумя динамиками

TM2-LS – это настольный микрофон из анодированного алюминия с встроенным динамиком. Он имеет высокую стабильность. Гибкий штатив позволяет выбрать нужное положение для микрофона. По запросу, TM2-LS можно заказать без кнопки PTT.

TM2-LS подходит для различных областей применения. В основном, это применение в центрах управления воздушным движением. Микрофон можно заказать с различными разъёмами, что позволяет применить его с конкретными системами голосовой связи (VCS). TM2-LS-USB – это вариант с USB разъёмом.

Высокопроизводительный динамик интегрирован в основу микрофона. Специально разработанный в конической форме диффузор сохраняет качество звука во всех направлениях. Вариант TM2-LS2 предлагается с двумя динамиками, это позволяет воспроизводить звук от двух отдельных источников сигнала (Splitting).

Technical data:

Microphone:

Pattern:	electret
Directional:	non-directional
Impedance:	1000 Ohm
Sensitivity:	-47 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	100 Hz – 16 kHz

Speaker:

Type:	magnetic
Impedance:	8 Ohm at 1 W / 1 kHz
Sound pressure level:	84 dB at 1 W / 1 m
Frequency range:	20 Hz – 20 kHz

Additional data:

MTBF:	approx. 100.000 h.
Life cycle PTT:	min. 500.000 cycles
Length gooseneck:	22 cm
Temperature range:	0°C to +55°C
Weight:	1400 g

TECHNICAL DATA