

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на август 2011 г.)

TM3



Код: 06TM3



Применение TM3 в диспетчерской

Настольный микрофон TM3 – является USB решением с встроенным динамиком и кнопкой PTT для подключения к компьютеру с системой Windows. Он имеет высокую стабильность. Гибкий штатив позволяет выбрать нужное положение для микрофона. TM3 подходит для различных областей применения. В основном, это применение в диспетчерских и центрах управления воздушным движением. С функцией Plug & Play TM3 не требует специальных драйверов. Благодаря встроенной высококачественной звуковой карте, настольный микрофон быстро подключается к компьютеру, а также к VoIP – телефонии.

Высокопроизводительный динамик интегрирован в основу микрофона. TM3 обеспечивает возможность подключения внешнего динамика и дополнительной кнопки PTT, например, ножная кнопка PTT. Настольный микрофон получает напряжение питания через порт USB от компьютера. Дополнительные версии TM3 предлагают подключение с блоком питания, поэтому высокий резерв громкости позволяет применять настольный микрофон в шумной обстановке. TM3 применяется как с системой Windows, так и с Linux.

Technical data:

Microphone:

| | |
|--------------|----------------------|
| Pattern: | electret |
| Directional: | non-directional |
| Impedance: | 1100 Ohm |
| Sensitivity: | -44 dB V / Pa, 1 kHz |
| Frequency: | 100 Hz - 12 kHz |

Speaker:

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Impedance: | 8 Ohm (at 1W, 1kHz) |
| Sound pressure level: | 84 dB (at 1W / 1m) |
| Frequency: | 60 Hz – 12 kHz |

Additional data:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Power supply: | over the USB-connection |
| Bitrate / Samplingrate: | 16bit / 48kHz |
| MTBF: | approx.. 100.000 h. |
| Life cycle (PTT) | min. 500.000 cycles |
| Temperature range: | 0°C to +55°C |
| Length gooseneck: | 32 cm |
| Length USB-connecting cable: | 3m (not to be extended) |

System requirements:

| | |
|-------------------|--|
| Operation system: | Microsoft Windows 2000 / XP / 7 or Linux |
| Processor: | from Pentium 4 or similarly |
| USB-Connection: | USB 1.1 or USB 2.0 |

TECHNICAL DATA