

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2009 г.)

VibraTalk



Код: 0136021



Качественная связь, несмотря на шум

Голос, как колебания среды, снимается с головы специальным микрофоном, закрепляемым под каской или шлемом. Чувствительная электроника специального микрофона усиливает звуковые колебания и передаёт их на цифровые либо аналоговые рации. VibraTalk – это оптимальное решение для использования с защитной одеждой при работе в шумной обстановке.

Микрофон закрепляется на внутренней стороне шлема. Таким образом, звук снимается непосредственно с головы пользователя. Плоский и лёгкий микрофон и крупная кнопка ответа РТТ, легко отключаются от комплекта. Благодаря клипсе, поворачивающейся на 360°, кнопка ответа может крепиться практически на любой тип одежды, при этом её кнопку удобно нажимать даже в толстых рабочих перчатках.

Technical data:

Microphone:

Pattern:	Ceramic-Vibration-Transducer
Directional:	n.n.
Impedance:	4400 Ohm
Sensitivity:	-39 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	40 Hz – 4 kHz

Speaker:

Pattern:	dynamic
Impedance:	300 Ohm 1 mW / 1 kHz
Sound pressure level:	max. 115 dB
Frequency:	300 Hz – 5 kHz

Send button (PTT-8):

Housing:	impact resistant plastic housing, black, with cloth clip
Life cycle PTT:	min. 1.500.000 cycles
Protection class:	IP54 ¹

Additional data:

Temperature range:	-20°C – +70°C
Weight:	160 g (incl. PTT button)

¹ Protection class: DIN EN 61058-1 VDE 0630 Part 1, EN 60529:1991 DIN VDE 0470-1:1992-11

Digital Standard approved

