

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2011 г.)

AirTalk NBD



Код: 0340300-xx



Крепление гарнитуры / Авиадиспетчерская служба

AirTalk NBD – лёгкая гарнитура с двумя динамиками и креплением за шей, разработанная для профессионального применения диспетчерами пунктов управления воздушным движением. Отличительной чертой гарнитур серии AirTalk NB является применение технологии Open-Ear-Gain, хорошо известной в индустрии слуховых аппаратов.

Благодаря технологии Open-Ear-Gain, у диспетчера есть возможность слышать происходящее вокруг него. Мягкие силиконовые трубки проводят звук из динамиков непосредственно в ухо. Там, естественным образом усиленный ушной раковиной, звук находится на уровне 17дБ и достигается оптимальное соотношение сигнал/шум.

AirTalk NBD является оптимальным решением в области управления воздушным движением. Гарнитура обеспечивает защиту слуха от акустических перегрузок (ASP). Особая форма микрофона позволяет не только оптимально расположить его, но и добиться максимального шумоподавления.

Technical data:

Microphone:

Pattern:	electret
Directional:	omni-directional
Impedance:	2200 Ohm
Sensitivity:	-40 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency range:	100 Hz – 10 kHz

Speaker:

Type:	magnetic
Impedance:	250 Ohm at 1 mW / 1 kHz
Sound pressure level:	max. 117 dB
Frequency range:	100 Hz – 4 kHz

Send button incl. amplifier (PTT-13):

Housing:	PC/ABS T45, black
Life cycle PTT:	min. 10.000.000 cycles
Protection class:	IP43 ¹
Operating voltage:	+/- 12 V
Power input:	15 mA
Distortion:	0,2 %
Amplification:	approx. 28 dB
MTBF:	approx. 100.000 h

Additional data:

Temperature range:	-20°C to +70°C
Weight:	130 g (incl. PTT button)

¹ Protection class: DIN EN 61058-1 VDE 0630 Part 1, EN 60529:1991 DIN VDE 0470-1:1992-11

TECHNICAL DATA