

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2011 г.)

AirTalk XS



Код: 0280300-20



Авиадиспетчерская служба / PTT-13

AirTalk XS - это легкая гарнитура с одним динамиком и электретным микрофоном, специальными распорками на оголовье, защитой от акустического шока, подушечками динамиков CoolMax® и возможностью персонализации. Всё это позволяет достичь высокого качества связи и комфорта при использовании гарнитуры.

В спортивной индустрии технология CoolMax® известна уже несколько лет. Волокна CoolMax® за счёт своей структуры лучше отводят тепло и влагу от тела к поверхности ткани, что позволяет чувствовать себя комфортно при длительном использовании гарнитуры. Подушечки динамиков могут быть легко заменены запасными (опция).

Регулируемые распорки на оголовье гарнитуры, позволяют уменьшить давление динамиков на ушную раковину. Кроме того, AirTalk XS использует защиту от акустического шока, оберегающую органы слуха от повышенного шума. Для максимального подавления окружающих шумов необходимо правильно расположить микрофон гарнитуры, для чего на микрофоне имеется специальная метка.

Technical data:

Microphone:

Pattern:	electret
Directional:	omni-directional
Impedance:	2200 Ohm
Sensitivity:	-40 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	100 Hz – 10 kHz

Speaker:

Pattern:	dynamic
Impedance:	600 Ohm at 1mW / 1 kHz
Sound pressure level:	max. 102 dB
Frequency:	200 Hz – 10 kHz

Send button incl. amplifier (PTT-13):

Housing:	PC/ABS T45, black
Life cycle PTT:	min. 10.000.000 cycles
Protection class:	IP43 ¹
Operating voltage:	+/- 12 V
Power input:	15 mA
Distortion:	0,2 %
Amplification:	approx. 28 dB
MTBF:	approx. 100.000 h

Additional data:

Temperature range:	-20°C to +70°C
Weight:	195 g (incl. PTT button)

¹ Protection class: DIN EN 61058-1 VDE 0630 Part 1, EN 60529:1991 DIN VDE 0470-1:1992-11

TECHNICAL DATA