

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2011 г.)

HS3



Код: upon request



Применение гарнитуры HS3 в диспетчерской

Трубка телефона HS3 изготовленная из прочного черного пластика и имеющая кнопку PTT на внутренней части трубки предлагает классический и эргономичный дизайн. Высокотехнологичные акустические компоненты, динамик и микрофон разработаны специально для передачи голосовой речи и обеспечивают высокое качество аудио сигнала.

Большую и удобную кнопку PTT, интегрированную на внутренней стороне трубки, удобно нажимать во время разговора. Электроника, расположенная в небольшом корпусе на конце витого кабеля, отвечает за подключение и настройку трубки с системой голосовой связи (VCS).

По запросу можно заказать телефонную трубку HS3-USB. Благодаря разъёму USB, трубку HS3-USB можно применить для обучения на ПК или в центрах управления. Особенностью USB версии является то, что трубка имеет собственную звуковую карту. Это позволяет использовать два или более устройств с одним компьютером.

Technical data:

Microphone:

Pattern:	electret
Directional:	omni-directional
Impedance:	2200 Ohm
Sensitivity:	-40 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	100 Hz – 10 kHz

Speaker:

Type:	dynamic
Impedance:	600 Ohm at 1 mW / 1 kHz
Sound pressure level:	n.s.
Frequency range:	200 Hz – 10 kHz

Additional data:

Housing:	PC/ABS T45, black
Life cycle PTT:	min. 10.000.000 cycles
MTBF:	approx. 100.000 h.
Temperature range:	0°C to +55°C
Weight:	210 g