

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2009 г.)

MobilTalk



Код: 0110012-9



Использование в промышленности

Наушники, с уровнем поглощения шума до 27 дБ делают гарнитуру MobilTalk незаменимой на производстве при работе в условиях повышенного шума. Эта защитная гарнитура с шумоподавляющим микрофоном может подключаться к мобильным телефонам. Большие и удобные наушники и легкое оголовье позволяют чувствовать себя комфортно при длительном использовании.

MobilTalk имеет стандартный разъём 2.5 мм для подключения к телефонам. При использовании адаптеров гарнитура подключается к таким телефонам как Nokia, Sony Ericsson и др. для связи в шумной обстановке.

Technical data:

Microphone:

Pattern:	electret
Directional:	noise cancelling (NC)
Impedance:	4400 Ohm
Sensitivity:	-44 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	300 Hz – 9 kHz

Speaker:

Pattern:	dynamic
Impedance:	200 Ohm at 1 mW / 1 kHz
Sound pressure level:	max. 94 dB
Frequency:	16 Hz – 16 kHz

Additional data:

Temperature range:	-30°C to +70°C
Weight:	450 g