

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2011 г.)

MobilTalk



Код: 0110012-29 & 0110012-33



Использование в промышленности

Шумозащищённые наушники, с уровнем поглощения шума до 27 дБ, делают гарнитуру MobilTalk незаменимой на производстве при работе в условиях повышенного шума. Эта шумозащищённая гарнитура с шумоподавляющим электретыным NC – микрофоном (Noise Cancelling) может подключаться к различным типам телефонов. Большие и удобные наушники и легкое оголовье позволяют чувствовать себя комфортно при длительном использовании.

Гарнитура MobilTalk поставляется с разъёмами QD от GN (0110012-29) и Plantronics (0110012-33). Подключение гарнитуры к мобильным телефонам осуществляется через адаптер.

Technical data:

Microphone:

Pattern:	electret
Directional:	noise cancelling (NC)
Impedance:	4400 Ohm
Sensitivity:	-44 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	300 Hz – 9 kHz

Speaker:

Pattern:	dynamic
Impedance:	200 Ohm at 1 mW / 1 kHz
Sound pressure level:	max. 94 dB
Frequency:	16 Hz – 16 kHz

Additional data:

Noise attenuation:	approx. 27 dB
Temperature range:	-30°C to +70°C
Weight:	450 g