

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2011 г.)

OnGuard II



Код: 0130103



Индуктивный приёмник для скрытого ношения

Комплект подходит практически для любых аналоговых или цифровых раций. OnGuard II состоит из индуктивного приёмника, кнопки ответа РТТ-17 с интегрированным микрофоном, клипсы и индуктивной петли, которая надевается на шею. OnGuard II может носиться отдельно и отлично подходит для скрытого ношения.

Кнопка ответа носится в руке, либо закрепляется на одежде. Гарнитура RS7, используемая с комплектом OnGuard II и поставляющаяся отдельно, имеет функцию подавления шумов и удобна в применении. Комплект не стесняет движения персонала. Время работы RS7- до 80 часов, что позволяет использовать его при длительных операциях.

Technical data:

Microphone:

Pattern:	electret
Directional:	omni-directional
Impedance:	3000 Ohm
Sensitivity:	-36 dB V / Pa, 1 kHz
Frequency:	100 Hz – 10 kHz

Speaker:

Operating voltage:	1,4 V
Power input:	1 mA
Operating time:	approx. 80 hours
Battery type:	A 10
Weight (incl. battery):	1,5 g
Pattern:	magnetic
Sound pressure level:	max. 120 dB
Frequency range:	300 Hz – 5 kHz

Send button (PTT-17):

Housing:	ABS-plastic housing, black, with cloth clip
Life cycle PTT:	min. 100.000 cycles

Additional data:

Temperature range:	-10°C to +40°C
Weight:	104 g (incl. PTT button)

Digital Standard approved

