

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2009 г.)

## РТТ-19



Код: 06РТТ19



Использование в диспетчерских

Эргономичная кнопка ответа РТТ-19 выполнена из прочного полистирола в форме рукоятки пистолета. Эргономичный дизайн способствует снижению утомляемости персонала, что особенно важно в приложениях, требующих высокого уровня общественно безопасности. У РТТ-19 имеется механический ограничитель нажима кнопки, что позволяет продлить срок службы устройства.

РТТ-19 отвечает требованиям защиты IP43 и позволяет подключать гарнитуры к различным аналоговым и цифровым рациям. Обычно РТТ-19 снабжена клипсой для крепления на одежде. Благодаря эргономичному дизайну задней панели, РТТ-19 удобно использовать, держа её в руке.

### Technical data:

#### **Housing:**

Material: PC/ABS T45, black  
Dielectric strength 1 mm: 40 kV/mm (IEC 243 T1 / DIN 53481)

#### **Switching element:**

Contact resistance: max. 30 MOhm  
Isolation resistance: >10 MOhm  
Switching performance: 0, 71 W  
Life cycle PTT: 10.000.000 cycles

#### **Additional data:**

Temperature range: -20°C to +70°C  
Dimensions (LxWxH): 108 mm x 40 mm x 20 mm  
Weight: approx. 39 g  
Protection class: IP43<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Protection class: DIN EN 61058-1 VDE 0630 Part 1, EN 60529:1991 DIN VDE 0470-1:1992-11

TECHNICAL DATA