

Мы оставляем за собой право вносить изменения в характеристики продукта в результате технического прогресса (данные на июль 2009 г.)

## PTT-REVARIO



Код: 0910012



Кнопка ответа PTT на снайперской винтовке

PTT-REVARIO можно заказать в сочетании с любой гарнитурой от Imtradex и с дополнительной кнопкой ответа без кабеля. Эта система состоит из кнопки ответа PTT и приёмника. Комплектация приёмника размещена в маленьком корпусе, который расположен рядом со штекером рации.

PTT-REVARIO имеет широкие возможности применения. Снайперы используют эту систему, устанавливая кнопку ответа рядом с пусковым кручком, что позволяет не отвлекаясь, в прицельной позиции, вести радиосвязь. Кнопку ответа можно перемещать незаметно в руке. Компактные габариты PTT-REVARIO позволяют применять её в промышленности, так как при использовании в защитной одежде, она качественно передаёт сигнал к рации и наушнику.

Применение 32-битовой кодировки безопасности, которая при каждом включении изменяется, гарантирует наивысшую безопасность связи. Если кнопка ответа PTT теряется, то новая PTT может без проблем сочетаться с приёмником от PTT. По запросу покупателя возможно совместить приёмник с кнопкой ответа PTT-8WL.

### Technical data:

#### **Inline-Receiver:**

Material:	Polystyrol (UL 94 HB), black
Power input:	7 mA (standby) & 11 mA (receive mode)
Dimensions (LxWxH)	62 mm x 24 mm x 18 mm
Weight:	approx. 30 g

#### **Wireless-PTT:**

Material:	Polystyrol (UL 94 HB), black
Operating voltage:	12 V DC
Battery type:	12 V GP27A
Power input (standby):	0 mA (standby) & 8 mA (transmit mode)
Dimensions (LxWxH)	60 mm x 22 mm x 13 mm
Weight:	15 g

#### **Additional data:**

Temperature range:	-20°C to +70°C
Frequency:	868,4 MHz
Modulation:	FSK
Transmission range:	max. 2 m
Data Rate:	9,6 Kbit/s
Encryption:	Keeloq Technologie (32-Bit)

<sup>1</sup> Protection class: DIN EN 61058-1 VDE 0630 Part 1, EN 60529:1991 DIN VDE 0470-1:1992-11

TECHNICAL DATA