

## Produktinformation

Variables Lautsprecher-Mikrofon Kombination für verschiedenste Anwendungen.

- Klare und laute Audio Performance mit 3-stufiger Lautstärkeregelung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse für anspruchsvolle Umgebungen
- Zusatztasten für weitere Funktionen auf der Oberseite verfügbar, bspw. Notruf
- Plug&Play Funktionalität



## TECHNISCHE GRUNDLAGEN

### LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	8 $\Omega$ (1kHz)
Empfindlichkeit	85dB (1mW)
Frequenzgang	50Hz bis 8kHz

### MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Omni- Direktional
Impedanz	1,2k $\Omega$ (1kHz)
Frequenzgang	50Hz bis 16kHz
Empfindlichkeit	-38dB $\pm$ 3dB (1kHz)

### SONSTIGE ANGABEN

Gewicht	160g
Temperaturbereich	-20°C bis +60°C
Abmessungen	115mmx 70mmx 25mm
IP Schutzklasse	IP54
Betriebssystem	Windows 7, oder höher Linux 2.6, oder höher
USB Standard	2.0

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter [www.imtradex.com](http://www.imtradex.com).