

AIRTALK XS USB



Produktinformation

Weltweit eingesetztes, monaurales Leichtheadset für Anwendungen im Air Traffic Control (ATC) Bereich.

- Plug & Play Funktionalität für Headset und PTT Einheit
- Optimale Mikrofonpositionierung durch den flexiblen Schwanenhals
- Acoustic-Shock-Protection für den Schutz ihres Gehörs
- Anschluss an alle gängigen Kommunikationssysteme durch Quick-Disconnect Schnelltrennkupplung
- Höchster Tragekomfort, auch bei längerem Einsatzen, durch Ohrpolster mit Coolmax® Cooling Technologie
- Perfekter Sitz durch den Spacer Distanzclip



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	150Ω ± 15% (1 kHz)
Empfindlichkeit	121dB ± 3 dB (1mW)
Frequenzgang	100Hz bis 5kHz

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht	60g
Temperaturbereich	0°C to +40°C
Betriebssysteme	Windows 7, oder höher Linux 2.6, oder höher
USB Standard	2.0

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Electret
Richtcharakteristik	Bi-direktional
Noise Cancelling	JA
Impedanz	1,6kΩ (1 kHz)
Frequenzgang	60Hz bis 12kHz
Empfindlichkeit	-51dB ± 3.5dB (1 kHz)
Kennschalldruckpegel	110dB S.P.L.
Signal Rauschabstand	58dB (1kHz)

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.com.