

FIRETALK S EN443

Produktinformation

Optimale Sprachverständigung für Ihren
Feuerwehreinsatz

- Schnelle Einsatzbereitschaft durch einfache universelle Helmbefestigung
- Robuste und stress-resistente Sendetaste
- Wasserdichtes Elektretmikrofon
- Zertifiziert nach EN443:2008-02 (abhängig vom verwendeten Helmtyp)



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	8Ω ± 15% (1kHz)
Empfindlichkeit	85dB ± 3dB (1mW)
Frequenzgang	20Hz bis 20kHz

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Impedanz	2,5kΩ (1kHz)
Frequenzgang	100Hz bis 6kHz
Empfindlichkeit	-54dB ± 3dB (1kHz)

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht:	160g (inkl. Helmadapter)
Temperaturbereich:	-30°C bis +75°C
Zertifizierungen	EN443:2008-02

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.com.