

NB 4000

Produktinformation

Offener Lautsprecher für das Nackenband Headset NB 4000

- Leichtgewicht mit bequemen und druckfreien Tragekomfort
- Tragen mit Schutzhelm ohne Verbindung zum Helm
- PTT-Taste mit komfortabler Befestigung und großer Bedienfläche
- Ideal für laute Umgebungen
- Verwendung mit nahezu allen analogen und digitalen Funkgeräten möglich



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

LAUTSPRECHER

| | |
|-----------------|-------------------|
| Arbeitsprinzip | Dynamisch |
| Impedanz | 32Ω ± 15% (1kHz) |
| Empfindlichkeit | 121dB ± 3dB (1mW) |
| Frequenzgang | 20Hz bis 2,2kHz |

SONSTIGE ANGABEN

| | |
|--------------------|-----------------|
| Gewicht: | 68g |
| Temperaturbereich: | -20°C bis +50°C |

MIKROFON

| | |
|----------------------|--------------------|
| Arbeitsprinzip | Elektret |
| Richtcharakteristik | Bi-Direktional |
| Noise Cancelling | JA |
| Impedanz | 4,4kΩ (1kHz) |
| Frequenzgang | 100Hz bis 6kHz |
| Empfindlichkeit | -44dB ± 3dB (1kHz) |
| Kennschalldruckpegel | 100dB S.P.L. |

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.com.