

# AIRTALK 3000 XD FLEX-WL



## Produktinformation

Weltweit eingesetztes, binaurales Leichtheadset für Anwendungen im Air Traffic Control (ATC) Bereich.

- Kristallklare Kommunikation durch Wideband-fähige Akustikkomponenten
- Einstellbarer Kopfbügel ermöglicht optimalen Sitz des Headsets
- Acoustic-Shock-Protection für den Schutz ihres Gehörs
- Anschluss an alle gängigen Kommunikationssysteme durch Quick-Disconnect Schnelltrennkupplung
- Höchster Tragekomfort, auch bei längerem Einsätzen, durch Ohrpolster mit Coolmax® Cooling Technologie
- Unterschiedlichste Verbindungsmöglichkeiten, inklusive USB, für nahezu alle gängigen Voice-Communication-Systeme



## TECHNISCHE GRUNDLAGEN

### LAUTSPRECHER

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Arbeitsprinzip  | Dynamisch         |
| Impedanz        | 150Ω ± 15% (1kHz) |
| Empfindlichkeit | 121dB ± 3dB (1mW) |
| Frequenzgang    | 100Hz bis 5kHz    |

### SONSTIGE ANGABEN

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Gewicht:           | 89g           |
| Temperaturbereich: | 0°C bis +40°C |

### MIKROFON

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Arbeitsprinzip       | Elektret           |
| Richtcharakteristik  | Bi- Direktional    |
| Noise Cancelling     | JA                 |
| Impedanz             | 1,5kΩ (1kHz)       |
| Frequenzgang         | 100Hz bis 7 kHz    |
| Empfindlichkeit      | -47dB ± 3dB (1kHz) |
| Kennschalldruckpegel | 110dB S.P.L.       |
| Signal Rauschabstand | 57dB (1kHz)        |

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter [www.imtradex.com](http://www.imtradex.com).