

HANDMIKROFON HT2



Produktinformation

Speziell für den Einsatz in Leitstellen designtes Stielmikrofon

- Robustes Aluminiumgehäuse für hohe Langlebigkeit
- Herausragende Audio Komponenten für einzigartige Performance
- Einfache Handhabung
- USB Version erhältlich
- Anschlussstecker und Kabellängen nach Wunsch



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Omni-Direktional
Impedanz	2200Ω (1kHz)
Frequenzgang	100Hz – 12kHz
Empfindlichkeit	-47dB ± 3dB (1kHz)
Kennschalldruckpegel	110dB S.P.L.
Signal Rauschabstand	58dB (1kHz)

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht	200g
Temperaturbereich	-20°C bis +70°C
Abmessungen	180mm x 15mm
Farbe	Silber
Durchmesser PTT	8mm

PTT-TASTER

Lebenszeit	> 1.000.000 Zyklen
------------	--------------------

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.com.

TD-DEX-W-001-06-A_DE