

Produktinformation

Unsere flexible Lautsprecher-Mikrofon-Einheit für digitale Funkgeräte

- Klare und laute Audio Performance mit 3-Stufen Lautstärkeregelung
- Große Front PTT für einfache Betätigung
- Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse auch für harte Umgebungen
- Notruf-Taster auf der Oberseite für höchste Sicherheit



TECHNISCHE GRUNDLAGEN

LAUTSPRECHER

Arbeitsprinzip	Dynamisch
Impedanz	8Ω (1kHz)
Empfindlichkeit	85dB (1mW)
Frequenzgang	50Hz - 16kHz

MIKROFON

Arbeitsprinzip	Elektret
Richtcharakteristik	Omni-Direktional
Impedanz	1200Ω (1kHz)
Frequenzgang	50Hz - 16kHz
Empfindlichkeit	-38dB ± 3dB (1kHz)

SONSTIGE ANGABEN

Gewicht:	160g
Temperaturbereich:	-20°C bis +60°C
Abmessungen	115mm x 70mm x 25mm
IP Schutzklasse	IP54

Nähere Informationen zum Artikel und zum entsprechenden Zubehör, Anschlusskabel und Lieferumfang finden Sie unter www.imtradex.com.

TD-DEX-W-001-04-A_DE